

Unsere Technik im Überblick

Die neuesten Updates, Spezifikationen und Detailbeschreibungen finden Sie hier:



Modell	3400	3400 S	5000	5000 S	6000 S
---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Motor					
Typ Elektromotor	Asynchronmotor	Asynchronmotor	Asynchronmotor	Asynchronmotor	Asynchronmotor
Leistung (kW)	160	160 beidseitiger Walzenantrieb	200	200 beidseitiger Walzenantrieb	280 beidseitiger Walzenantrieb

Ladehöhen	
Aufgabehöhe (mm)	Hook: 2.396 Trailer: 2.996
Abwurfhöhen (mm, 10°-35°)	Hook: 1.388-3.842 Trailer: 1.919-4.250

Zerkleinerungseinheit					
Walzendrehzahl (min ⁻¹)	max. 29	max. 29	max. 29	max. 32	max. 38
Walzenlänge (mm)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Walzendurchmesser (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Abmessungen Transport-/Arbeitsposition (Förderband 35°)	
Hook – L x B x H (mm)	7.290 x 2.500 x 2.766 12.292 x 3.290 x 3.842
Trailer – L x B x H (mm)	9.065 x 2.549 x 3.367 13.497 x 3.290 x 4.250

Gewicht (abhängig von der Ausstattung)					
Hook (t)	21,1	21,9	21,3	22,1	22,6
Trailer (t)	23,9	24,7	24,1	24,9	25,5

Durchsatz (materialabhängig)					
Durchsatzleistung (t/h)	bis 45	bis 50	bis 60	bis 80	bis 100

Hook (Hakenliftversion)



Trailer (3-Achs-Zentralanhänger)

